

Przepisy bezpieczeństwa i czyszczenia firmy Gebrüder Dorfner
dla plandek, pojazdów silosowych i wywrotek oraz cystern

Produkt: Kaolin szlam Pojazd: Cysterna Przepis czyszczenia: ☐ Silobehälter ☐ Silokammern ☒ Tankbehälter ☐ Domdeckel und Dichtringe innen ☒ Rohr.- u. Schlauchleitungen ☒ Anschlüsse/ Pumpe/Ventile ☒ Luftleitungen ☐ Ladefläche Rodziej czyszczenia: ☐ Wasser kalt - gespült ☒ Wasser heiß - gespült bei...Grad....Min:..... ☒ Wasserdampf ausgesprüht ☒Sprühköpfe ☐ Trocknung ☐ Neutralisation ☐ gefegt/ gekehrt
--

Produkt: Piasek kwarcowy LGF Pojazd: Wywrotka Przepis czyszczenia: ☒ Kipper Wanne ☐ Silokammern ☐ Tankbehälter ☐ Domdeckel und Dichtringe innen ☐ Rohr.- u. Schlauchleitungen ☐ Anschlüsse/ Pumpe/Ventile ☐ Luftleitungen ☐ Ladefläche Rodziej czyszczenia: ☐ Wasser kalt - gespült ☐ Wasser heiß - gespült bei...Grad....Min:..... ☐ Wasserdampf ausgesprüht ☐Sprühköpfe ☐ Trocknung ☐ Neutralisation ☒ gefegt/ gekehrt
--

Produkt: towary zapakowane, worki lub worki Big Bag, kaolin i piasek Pojazd: Plandeka samochodu ciężarowego, sprzęg siodłowy, zespół z przyczepą Przepis czyszczenia: ☒ Ladefläche ☒ gefegt/ gekehrt Nadwozie pojazdu: ☒ Aufbauten entsprechend DIN EN 12642, min Code L oder besser XL zabezpieczenie ładunku zgodnie z normami DIN-EN/ VDI 2700 i nast. na d-poziome ☒ zapięte Zurrösen oder ähnliche Vorrichtungen zur LaSi mit Gurten ☒ Zertifizierte Antirutschmatten für jede Pal.Reihe, mind. ☒ 20 Gurte mit blauem Typschild, 2.500 daN für jede Pal.reihe ☒ 20 Spannrratschen mit Langhebel, Vorspannkraft 500daN ☒ 30 Kantenschutzwinkel (BDG-Z-Kunststoff Hohlprofil , mind 1 m lang zum schutz der Gebinde beim Verzurren
--

Pojazdy silosowe muszą zostać dokładnie przepłukane, oprócz sytuacji, kiedy poprzedni produkt był taki sam jak nowo ładowany
Wywrotki muszą zostać dokładnie wyczyszczone, oprócz sytuacji, kiedy poprzedni produkt był taki sam jak nowo ładowany